

- ✓ UV-C sterilizálás
- ✓ Könnyű szerelhetőség (beltéri kitámasztás és továbbfejlesztett szerelőlap)
- ✓ Turbó hűtés: pillanatok alatt elérheti a beállított hőmérsékletet
- ✓ 10 °C-os temperálás
- ✓ 5 év garancia
- ✓ Alkalmas H tarifára
- ✓ Wi-Fi



Műszaki adatok

Beltéri egység			AS25NYS1	AS35NYS1	AS50NYS1
Teljesítmény	Hűtés	kW	0,7-3,4	0,8-3,8	1,3-5,4
	Névleges	kW	2,7	3,5	4,8
	Fűtés	kW	0,7-3,6	0,7-4,0	1,3-5,4
	Névleges	kW	2,9	3,5	4,8
Hatékonyság	SEER	W/W	6,5	6,1	6,3
	SCOP	W/W	4	4	4
Energiaosztály			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Páramentesítés mértéke		L/h	1,2	1,4	2,0
Légszállítás		m³/h	550-550	650-550	770-810
Teljesítmény felvétel	Min.	kW	0,83	1,19	1,708
	Max.	kW	0,78	1,423	1,333
Méret (szé/ma/mé)		mm	805x292x199	805x292x200	875x304x212
Nettó tömeg		kg	8,8	8,8	10,0
Hangnyomásszint		db(A)	19-38	20-38	28-44
Kültéri egység			1U25NYS1	1U35NYS1	1U50NYS1
Méret (szé/ma/mé)		mm	700x544x245	700x544x245	800x553x280
Nettó tömeg		kg	21,5	22	29,2
Hangnyomásszint		db(A)	49	50	54
Működési tartomány	Hűtés	°C	-20~43	-20~43	-20~43
	Fűtés	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Elektromos betáp			1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz
Biztosíték		A	10	10	16
Csőhossz (max/emelés)		m	20/10	20/10	20/15
Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6/10	6/10	6/12
Hűtőközeg			R32	R32	R32
Hűtőközeg töltet / CO ₂		kg/t	0,51/0,34	0,51/0,34	0,78/0,53