

Climate 3000i

CL3000I-SET 70 WE

7733701738

Amennyiben alkalmazható, a termékre vonatkozó alábbi információk a 206/2012/EU rendelet és a 626/2011/EU rendelet követelményein alapulnak.

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	7733701738
A légkondicionáló beltéri egységeinek modellazonosítója			7733701570
A légkondicionáló kültéri egységének modellazonosítója			7733701571
Hangteljesítményszint belső hűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	62
Hangteljesítményszint külső hűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	67
Hangteljesítményszint belső fűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	62
Hangteljesítményszint külső fűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	67
Hűtőközeg típusa			R32
A hűtőfolyadék szivárgása hozzájárul a globális felmelegedéshez. Minél kisebb egy hűtőfolyadék globális felmelegedési potenciálja (GWP-je), annál kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, ha a légkörbe kerül. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-je 675,000 kgCO ₂ eq. Ez azt jelenti, hogy ha ebből a hűtőfolyadékból 1 kilogramm a légkörbe kerülne, akkor a globális felmelegedésre 100 év alatt 675,000-szor/-szer/-ször akkora hatást gyakorolna, mint 1 kilogramm szén-dioxid. Ne próbáljon saját kezűleg beavatkozni a hűtőkörbe, és ne szedje szét saját kezűleg a terméket! Ezt a feladatot mindig bízza szakemberre!			
Szezonális energiahatékonysági tényező	SEER		6,4
Energhahatékonysági osztály, hűtés			A++
383 kWh/év energiatfogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiatfogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.			
Tervezési terhelés, Pdesignc	Pdesignc	kW	7,0
SCOP/A, átlagos klíma	SCOP/A		4,0
Hatékonysági osztály, fűtés, átlagos klíma			A+
1715 kWh/év energiatfogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiatfogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.			
Átlagos fűtési időny			igen
Melegebb fűtési időny			igen
Hűvösebb fűtési időny			igen
Tervezési terhelés, átlagos klíma	Pdesignh	kW	4,9
Névleges teljesítmény a tervezési referenciafeltételek mellett		kW	7,4
Rásegítő fűtőteltjesítmény a tervezési referenciafeltételek mellett		kW	0,9
Hűtés			igen
Fűtés			igen
Névleges hűtőteltjesítmény 27(19) °C beltéri és 35 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	7,0
Névleges hűtőteltjesítmény 27(19) °C beltéri és 30 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	5,0
Névleges hűtőteltjesítmény 27(19) °C beltéri és 25 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	3,2
Névleges hűtőteltjesítmény 27(19) °C beltéri és 20 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	2,1
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 35 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		2,8
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 30 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		4,5
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 25 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		7,5
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 20 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		13,1
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és -7 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	4,3
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 2 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	2,7
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 7 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	1,8
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 12 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	2,2
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri bivalens hőmérsékleten	Pdh	kW	4,3
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri üzemi határértéken	Pdh	kW	4,0
Névleges fűtési jóságfok (átlagos időny) 20 °C beltéri és -7 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		2,8

Adatok a nyomtatás idején. A legújabb verzió elérhető az interneten.

Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau

6721839719(2026/02)

Climate 3000i

CL3000I-SET 70 WE

7733701738

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	7733701738
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		4,0
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		4,9
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		6,2
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri bivalens hőmérsékleten	COPd		2,8
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri üzemi határértéken	COPd		2,7
Bivalens hőmérséklet, fűtés - átlagos	Tbiv	°C	-7
Üzemi határérték, hőmérséklet, fűtés - átlagos	Tol	°C	-15
Hűtési ciklusteljesítmény	Pcycc	kW	-
Fűtési ciklusteljesítmény	Pcych	kW	-
Degradációs tényező: hűtés	Cdc		0,3
Hűtési ciklikus jóságfok	EERcyc		-
Fűtési ciklikus jóságfok	COPcyc		-
Degradációs tényező: fűtés	Cdh		0,3
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: kikapcsolt üzemmód	P _{OFF}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: készenléti üzemmód	P _{SB}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: kikapcsolt termosztátú üzemmód	P _{TO}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: forgattyúház-fűtési üzemmód	P _{CK}	kW	0,0
Teljesítményszabályozás: rögzített			nem
Teljesítményszabályozás: fokozatosan állítható			nem
Teljesítményszabályozás: folytonosan állítható			igen
Előírt légtömegáram, beltéri		m ³ /h	1090
Előírt légtömegáram, kültéri		m ³ /h	3500